

SPEZIFIKATIONEN

Super 8 R 50i

<u>Motor Typ</u>	Gebläsegek. 1-Zylinder, 4-Takt-Motor	<u>Länge ges.</u>	2040 mm
<u>Hubraum</u>	49 ccm	<u>Breite ges.</u>	735 mm
<u>Bohrung x Hub</u>	39,0 x 41,4 mm	<u>Höhe ges.</u>	1.100 mm
<u>Verdichtungsverh.</u>	10,5 : 1	<u>Leergewicht</u>	120 kg
<u>Max. Leistung</u>	2,5 / 7500 kw / Umin	<u>Radstand</u>	1365 mm
<u>Max. Drehmoment</u>	3,3 / 6000 Nm / Umin	<u>Reifengrösse</u>	Vo: 120/70-14 Hi: 120/80-14
<u>Leerlaufdrehzahl</u>	1900 – 2100 U/min	<u>Kraftstoff</u>	Super (E5)
<u>Getriebe</u>	Stufenlos	<u>Ölsorte</u>	Mineralöl API/SL 10W40
<u>Kupplung</u>	Fliehkraft	<u>Motorölmenge</u>	0,7 L – 0,85 L
<u>Zündung</u>	ECU	<u>Tankinhalt</u>	ca. 6,0 Liter
<u>Anlasser</u>	Elek. Anlasser	<u>Getriebeöl</u>	SAE 80/90 (0,18 L – 0,21 L)
<u>Zündkerze</u>	NGK CR7HSA	<u>Batterie</u>	YTX9-BS
<u>Höchstgeschwindigkeit</u>	45 km/h	<u>Zul. Gesamtgewicht</u>	270,0 kg

Irrtümer und Änderung vorbehalten. Daten je nach Modell und Ausstattung abweichend. COC-/Homologationsdaten beachten!