

PT 20 níveis de binário, 1 nível de perfuração, 2 velocidades, função de percussão de ligação separada

IT 20 posizioni della coppia di serraggio + 1 per la foratura, 2 velocità, funzione di percussione selezionabile separatamente

NL 20 draaimomentsstanden, 1 boorstand, 2 toerentalstanden, slagfunctie kan apart worden ingeschakeld

DA 20 momntitrin, 1 borettrin, 2 gear, slagfunktion, der kan aktiveres separat

SV 20 momenttågen, 1 borrhåge, 2-våxlåd, inkopplingsbar slaggenerator

FI 20 vääntömomentin säätöaluetta, 1 porausasento, 2 vaihdetta, iskutoiminto erikseen kytkettävissä päälle

EL 20 ροτιστική στιγμή απρέψης, 1 βορικό τρυπάνι, 2 ταχύτητες, ξεχωριστή ενεργοποίηση της λειτουργίας κρούσης

TR 20 tork kademesi, 1 delme kademesi, 2 vites, darbe fonksiyonu, ayrı olarak açılıp/kapatılabilir

PL 20 zakresów momentu obrotowego, 1 tryb wiercenia, 2 biegi, funkcja uderu (dodatkowo włączana)

CS 20 stupňů utahovacího momentu, 1 stupeň vrtání, 2 rychlosti, funkci přiklepu lze zapínat zvlášť

SK 20 stupňov utahovacieho momentu, 1 stupeň vŕtania, 2 rýchlosti, funkciu príklepu možno zapínať osobitne

HU 20 nyomatéköközet, 1 fűrészközet, 2 sebességek, ütvefűrészi funkció külön rákapcsolható

RU 20 ступеней крутящего момента, ступень сверления, 2 скорости, режим сверления с ударом

UK 20 ступенів оберального моменту, 1 режим свердління, 2 передатки, функція ударного свердління, що викликається окремо

RO 20 de trepte ale momentului de torsiune, 1 treaptă de găurire, angrenaj în 2 trepte, funcție de percucie conectabilă separat

BG 20 степени на въртящия момент, 1 положение пробиване, 2 скорости, допълнително включваща се ударна функция

SR 20 stepeni zakretnog momenta, 1 stepen za bušenje, 2 brzine, vibraciona funkcija uključuje se posebno

SL 20 stopenj vrtilnega momenta, 1 virtualna stopnja, 2 hitrosti, udarna funkcija z možnostjo ločenega vklopa

LT 20 stūpienų zakretno momento, 1 etapas už bušėjimą, 2 greičiai, funkcija udarinio bušėjimo įkūpijama atskirai

cu acumulator

BG Аккумуляторен ударно-пробивен винтоверт

SR Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtlač

SL Akumulatorski udarni vrtni vijak

HR Akumulatorska udarna bušilica-izvijač

ET Akulöökpüürtrelli-kruvikeeraja

LV Akumulatora triecienurbjmašina-skrūvgriezis

LT Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas

18 V Voltage	2.5 Ah Ampere-hour	38 Nm Torque	0-400/ 0-1350 min ⁻¹ No-Load Speed
 30 mm max.	 10 mm max.	 10 mm max.	 8 mm max.
60 min Charging Time	1.3 kg Weight		

Shipment contains Lithium-Ion Batteries - Transport acc.
SP188 - package shall be handled carefully, in case of damage a
risk of flammability exists. If the package is damaged, it must be
quarantined, inspected and repacked. For more information,
please call (001) 352-323-3500.

BOSCH

Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart, GERMANY

www.bosch-pt.com

Designed by Bosch, Germany
Made in Hungary - Fabricado en Hungría
Hecho en Hungría - Fabricado na Hungria
Wyprodukowano na Węgrzech
Csakmunka a Bére pise - Toodetud Ungaris
Izgatavota Ungarija - Pagaminta Vengrijoje



6 602 926 001 - AA



















