

1.000 Technische Daten Plattensäge 1220

	1220 Schnittlänge 5300 mm	1220 Schnittlänge 4300 mm
Maschinenabmessungen		
Länge des Gestells	6555 mm	5555 mm
Breite bei Bodenbefestigung (Sägeaggregat in unterster Stellung)	1480 mm	1480 mm
Breite bei Wandbefestigung (Sägeaggregat in unterster Stellung)	1265 mm	1265 mm
Höhe bis Oberkante Laufwagen	2835 mm*	2835 mm*
Höhe bis Oberkante Sägeaggregat in oberster Stellung	2895 mm*	2895 mm*
Höhe der Werkstückauflage	285 mm*	285 mm*
Arbeitsmaße		
max. Durchlaßhöhe	2200 mm	2200 mm
max. Besäumlhöhe	2100 mm	2100 mm
max. Werkstücklänge	5300 mm	4300 mm
max. Werkstückdicke	80 mm	80 mm
Schnittgenauigkeit	0,2 mm/m Schnittlänge	0,2 mm/m Schnittlänge
Sägeaggregat		
Leistung (S 6 – 40%)	4,0 kW	4,0 kW
Drehzahl an der Sägewelle (bei 50 Hz)	4420 U/min	4420 U/min
Vorschub		
Leistung	0,35/0,55 kW	0,35/0,55 kW
Vorschubgeschwindigkeiten	12/24 m/min	12/24 m/min
Elektrik		
Anschlußleistung (ohne Absaugung)	4,6 kW	4,6 kW
Elektrischer Anschluß für Absaugung (Einschalten gekoppelt mit Sägemotor)	vorhanden	vorhanden
Anschlußwert für Absaugung:		
bei Spannung 220 V	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW
bei Spannung 380 V	max. 1,5 kW	max. 1,5 kW
Elektrische Absicherung bauseits:		
bei Spannung 380 V, 50 Hz/400 – 440 V, 50 Hz/ 460 V, 60 Hz/550 V, 60 Hz	20 A träge	20 A träge
bei Spannung 200 V, 50 Hz/220 V, 50 Hz/230 V, 60 Hz	25 A träge	25 A träge
Schaltplan (Bestell-Nr.)	34.81 55	34.81 55
Gewichte Maschine		
Laufwagen	340 kg	340 kg
Gestell	580 kg	510 kg
Gewichte Maschine, verpackt		
Palette	390 kg	390 kg
Kiste	710 kg	630 kg

* + 45 mm Verstellung der Füße